

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

PRODUKT - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr.098-13-A2020213f-2020

Hiermit wird bestätigt, dass für das

Bauprodukt:

**P-Mauerziegel, Form d mit Dreieckslochung, Kategorie I
für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk**

**Leichthochlochziegel ZMK 11 im Mittelbettverfahren
mit Mbm maxit therm 828 oder Leicht-Mbm 828**

HLz 12 - 0,85 - 10 DF - 247 x 300 x 244 mm; Tm, Rm; (Anlage 13)

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ

MM: 0,11 W/(m*K)

Mittlere Druckfestigkeit: $\geq 15,0$ N/mm²

Brutto-Trockenrohichte: 830 kg/m³; Dm (805..850)

Netto-Trockenrohichte: ≤ 1550 kg/m³

des Herstellwerks:

Ziegelsysteme
Michael Kellerer GmbH & Co. KG
Werk Oberweikertshofen
Ziegeleistraße 13
DE-82281 Oberweikertshofen

eine regelmäßige fremdüberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 771-1 dokumentiert und aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremdüberwachung durch die anerkannte Überwachungsstelle Güteschutz Ziegel Süd e.V.

Willibaldstraße 37a, DE-80689 München

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. veranlassten Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung

Z-17.1-739 vom 03.04.2020, Anlage(n) 7

entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Crimmitschau, 03.08.2020



Dipl.-Ing. Frank Pohle
- Leiter der Zertifizierungsstelle -



Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.