

ZMK-R8

- ✓ Einsatzbereich MfH Objekt
- ✓ Rohdichteklasse 0,7 [kg/dm³]
- ✓ Druckfestigkeitsklasse 12 [N/mm²]
- ✓ Char. Wert f_k 5,0 [MN/m²]
- ✓ Wärmeleitfähigkeit λ 0,08 [W/(mK)] ab d=36,5cm
Wärmeleitfähigkeit λ 0,09 [W/(mK)] bei d=30,0cm
- ✓ Artikelgruppe 85
- ✓ Zul. Nr. Z-17.1-1186



€ **PREISE**

Format- bezeichnung	Nennmaß L x B x H [mm]	Format- kurz- zeichen	Best.-Nr.	Preis in €		Mindestfracht in € bis 50 km + München		Material- bedarf pro m ²	m ² pro Palette	Stück pro Palette	kg pro Palette
				pro m ²	pro 1000	pro m ²	pro 1000				
30,0**	247 x 300 x 249	DF 10	49830	113,84	7115,-	4,21	263,-	16	2,81	45	572
36,5	247 x 365 x 249	DF 12	49836	128,21	8013,-	4,72	295,-	16	2,50	40	619
42,5	247 x 425 x 249	DF 14	49842	149,25	9328,-	6,30	394,-	16	1,88	30	541
49,0*	247 x 490 x 249	DF 16	49849	167,04	10440,-	6,30	394,-	16	1,88	30	623

*Auf Anfrage, keine Lagerware.

**Wärmeleitfähigkeit 0,09 [W/(mK)]

Bei allen Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch mitgeliefert. Wird der theoretische Verbrauch von 12 kg/m³ überschritten, wird die zusätzlich bestellte Menge verrechnet. Kautions je Mörtelschichten 177,-€, wird der Mörtelschichten gereinigt zurückgegeben, werden 157,-€ erstattet.

 **ERGÄNZUNGSZIEGEL**
ZMK X-Serie Eck- u. Ausgleichz.

- ✓ Artikelgruppe 16

Format- bezeichnung	Nennmaß L x B x H [mm]	Format- kurz- zeichen	Best.-Nr.	Preis in €		Mindestfracht in € bis 50 km + München		Material- bedarf pro m ²	m ² pro Palette	Stück pro Palette	kg pro Palette
				pro m ²	pro 1000	pro m ²	pro 1000				
Eck- u. Ausgleichz.	182 x 300 x 249	DF 7,5	19326	137,21	6237,-	4,14	188,-	22	2,86	63	548
Laibungsz./ Halbanf.	123 x 300 x 249	DF 5	19330	136,61	4269,-	4,19	131,-	32	2,81	90	529
Laibungsz./ Halbanf.	123 x 365 x 249	DF 6	19336	153,57	4799,-	4,74	148,-	32	2,50	80	572
Laibungsz./ Halbanf.	123 x 425 x 249	DF 7	19342	179,10	5597,-	6,30	197,-	32	1,88	60	499