


Kennnummer der Leistungserklärung		46420-F-1		
Ziegelsysteme Michael Kellerer GmbH & Co. KG				
Ziegeleistr. 13, D-82281 Oberweikertshofen				
2015				
1794-CPR-70.027.00-771-1				
EN 771-1 : 2011				
LD-Hochlochziegel - Kategorie I				
1230 * 365 * 249 mm				
Anwendungsbereich: Mauerwerk für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk				
Grenzabmaße	Mittelwert [mm]:	Klasse Tm		
		L:	B: -10/+8	H: ±1
	Maßspanne [mm]:	Klasse Rm		
		L:	B: 10	H: 1
	Ebenheit:	<=1,0 mm		
	Planparallelität:	<=1,0 mm		
Form und Ausbildung				
Druckfestigkeit (MW)		>= 7,5 N/mm²		
Brutto-Trockenrohdichte (MW)		630 kg/m³		
Abmaßklasse		Dm 605-650 kg/m³		
Netto-Trockenrohdichte		<=1340 kg/m³		
Wärmeleitfähigkeit Lamda 10, dry, unit		0,089 W/mK (P5)		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0		
Brandverhalten		Klasse A1		
Wasseraufnahme wm		NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1745		5/10		
Verbundfestigkeit EN 998-2		NPD		
Frostwiderstand		NPD (F0)		
Zusätzliche Herstellerangaben:				
Kurzbezeichnung		ZMK-P 9		
Druckfestigkeitsklasse		6		
Rohdichteklasse		0,65		
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert [W/mK]		0,090		
Freiwillige Angaben:				
Artikel-Nr.		46420		
Warengruppe		88		
Auftragsnummer / LS-Nr.		000000 / 000000		

Leistungserklärung			
Kennnummer der Leistungserklärung		46420-F-1	
<div>1. LD-Hochlochziegel - Kategorie I 1230 * 365 * 249</div> <div>2. Artikel-Nr. 46420</div> <div>3. Anwendungsbereich: Mauerwerk für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk</div> <div>4. Ziegelsysteme Michael Kellerer GmbH & Co. KG Ziegeleistr. 13, D-82281 Oberweikertshofen</div> <div>5. nicht relevant</div> <div>6. System 2+</div> <div>7. Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. CPR / 1794 hat die Erstinspektion des Herstellwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und die das Zertifikat der Konformität der werks-eigenen Produktionskontrolle ausgestellt.</div> <div>8. nicht relevant</div> <div>9. Erklärte Leistung</div>			


Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Norm	
(Soll) Maße	Länge/Breite/ Höhe [mm]	1230/365/249	EN 771-1	
Grenzabmaße	Mittelwert [mm]	Tm L: B:-10/+8 H:±1		
	Maßspanne [mm]	Rm L: B:10 H:1		
Ebenheit der Lagerflächen [mm]		<=1,0		
Planparallelität der Lagerflächen [mm]		<=1,0		
Form und Ausbildung				
Druckfestigkeit	Kategorie	I	EN 998-2	
	Mittelwert [N/mm²]	>= 7,5		
	Belastungs- richtung	Senkrecht zur Lagerfuge		
Übliche Feuchtedehnung		NPD		
Verbundfestigkeit [N/mm²]		NPD		EN 998-2
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0	EN 771-1	
Brandverhalten		Klasse A1		
Wasseraufnahme wm		NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit		5/10	EN 1745	
Brutto-Trocken- rohdichte	Mittelwert	630 kg/m³	EN 771-1	
	Abmaßklasse	Dm 605-650 kg/m³		
Netto-Trocken- rohdichte	Mittelwert	<=1340 kg/m³		
Wärmeleitfähigkeit Lamda 10, dry, unit		0,089 W/mK (P5)	EN 1745	
Frostwiderstand		NPD (F0)	EN 771-1	
Gefährliche Substanzen		Nach ZA.3		

10. Die Leistung des Produkts gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Kellerer
Geschäftsführer

Oberweikertshofen, den 01.07.2013


Unterschrift