



Kennnummer der Leistungserklärung		46620-F-1		
Ziegelsysteme Michael Kellerer GmbH & Co. KG				
Ziegeleistr. 13, D-82281 Oberweikertshofen				
2015				
1794-CPR-70.027.00-771-1				
EN 771-1 : 2011				
LD-Hochlochziegel - Kategorie I				
123 * 365 * 249 mm				
Anwendungsbereich: Mauerwerk für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk				
Grenzabmaße		Mittelwert [mm]:	Klasse Tm	
		L:	B: -10/+8	H: ±1
		Maßspanne [mm]:	Klasse Rm	
		L:	B: 10	H: 1
		Ebenheit:	<=1,0 mm	
		Planparallelität:	<=1,0 mm	
Form und Ausbildung		Zul.Nr.Z-17.1-1012		
Druckfestigkeit (MW)		>= 5,0 N/mm²		
Brutto-Trockenrohdichte (MW)		580 kg/m³		
Abmaßklasse		Dm 555-600 kg/m³		
Netto-Trockenrohdichte		<=1240 kg/m³		
Wärmeleitfähigkeit Lamda 10, dry, unit		0,073 W/mK (P5)		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0		
Brandverhalten		Klasse A1		
Wasseraufnahme wm		NPD		
Wasserdampfdurchlässigkeit EN 1745		5/10		
Verbundfestigkeit EN 998-2		NPD		
Frostwiderstand		NPD (F0)		
Zusätzliche Herstellerangaben:				
Kurzbezeichnung		ZMK-P 7,5 gedeckelt		
Druckfestigkeitsklasse		4		
Rohdichteklasse		0,60		
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert [W/mK]		0,075		
Freiwillige Angaben:				
Artikel-Nr.		46620		
Warengruppe		47		
Auftragsnummer / LS-Nr.		000000 / 000000		

Leistungserklärung					
Kennnummer der Leistungserklärung		46620-F-1			
<div>1. LD-Hochlochziegel - Kategorie I 123 * 365 * 249</div> <div>2. Artikel-Nr. 46620</div> <div>3. Anwendungsbereich: Mauerwerk für tragendes und nichttragendes geschütztes Mauerwerk</div> <div>4. Ziegelsysteme Michael Kellerer GmbH & Co. KG Ziegeleistr. 13, D-82281 Oberweikertshofen</div> <div>5. nicht relevant</div> <div>6. System 2+</div> <div>7. Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. CPR / 1794 hat die Erstinspektion des Herstellwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und die das Zertifikat der Konformität der werks-eigenen Produktionskontrolle ausgestellt.</div> <div>8. nicht relevant</div> <div>9. Erklärte Leistung</div>					
Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Norm		
(Soll) Maße	Länge/Breite/Höhe [mm]	123/365/249	EN 771-1		
Grenzabmaße	Mittelwert [mm] Maßspanne [mm]	Tm L: B:-10/+8 H:±1 Rm L: B:10 H:1			
Ebenheit der Lagerflächen [mm]		<=1,0			
Planparallelität der Lagerflächen [mm]		<=1,0			
Form und Ausbildung		Zul.Nr.Z-17.1-1012			
Druckfestigkeit	Kategorie	I			
	Mittelwert [N/mm²]	>= 5,0			
	Belastungs-richtung	Senkrecht zur Lagerfuge			
Übliche Feuchtedehnung		NPD			
Verbundfestigkeit [N/mm²]		NPD		EN 998-2	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse S0	EN 771-1		
Brandverhalten		Klasse A1	EN 771-1		
Wasseraufnahme wm		NPD			
Wasserdampfdurchlässigkeit		5/10		EN 1745	
Brutto-Trocken-rohdichte	Mittelwert	580 kg/m³		EN 771-1	
	Abmaßklasse	Dm 555-600 kg/m³			
Netto-Trocken-rohdichte	Mittelwert	<=1240 kg/m³		EN 1745	
Wärmeleitfähigkeit Lamda 10, dry, unit		0,073 W/mK (P5)			
Frostwiderstand		NPD (F0)			EN 771-1
Gefährliche Substanzen		Nach ZA.3			
<div>10. Die Leistung des Produkts gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</div> <div>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</div> <div><div>Michael Kellerer Geschäftsführer</div><div>Oberweikertshofen, den 01.07.2013</div><div></div><div>Unterschrift</div></div>					